

## SCHEDA TECNICA RIDOTTO

### 1. CARATTERISTICHE TECNICHE

#### **Palcoscenico:**

boccascena: larg. mt. 5,60 h. mt. 5,00

palcoscenico: altezza (dal piano alla graticcia) mt. 5,30; profondità mt. 5,50; larghezza mt.: 5,80

palcoscenico utile:

declivio:

sipario: SI

#### **Parte scenotecnica**

- Graticcia: non praticabile - tiri fissi n. 10 - roccettiera: **SI**  
accessi alla graticciata: Ballatoio
- Esistenza di: americane; ponte luci **SI**; inquadrature di neri **X**; ballatoi n. 3
- Attrezzerie: corde, cantinelle **SI**
- Proiettori esistenti:
- Presenza sistemi palco girevole e botole **NO**
- Presenza della buca d'orchestra **NO**

#### **Parte elettrica/illuminotecnica**

- Utenza elettrica: KW disponibili o Ampere (separatamente da quelli per luce sala-luce emergenza-servizi). **35KW**
- Fonica in dotazione
- Interfono (palco-regia-biglietteria-camerini). **NO**
- Presenza ritorni **Si, n.24**
- Staffe per proiettori di sala **Si, n. 2**
- Distanza della prima americana di palcoscenico dalla linea del sipario **0,70**

#### **Varie**

Camerini: n.3 condivisi con Teatro, dotati di 2 servizi, si cui uno con doccia; servizi n. 3 bagni, uomini, donne e portatori di handicap.

Scarico materiale: accesso diretto dall'esterno al palcoscenico con 5 gradini.